

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. DoP 8

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Vliestapeten geprägt oder ungeprägt mit einem Flächengewicht von 90-160 g/m²

2. Verwendungszweck:

Oberflächengestaltung von Wänden und Decken mit Tapeten, Bordüren

3. Hersteller:

A.S. Création Tapeten AG, Südstr. 47, D-51645 Gummersbach

4. Bevollmächtigter: nicht relevant für Tapeten

5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungserklärung: **System 3**

6. Harmonisierte Norm:

DIN EN 15102:2007 + A1: 2011

Das Brandverhalten der Tapeten wird durch die notifizierte Stelle LNE, RUE Gaston Boissier 1, F-75724 Paris Cedex gemäß der EN 13501-1 geprüft. (Kennnummer: 0071)

Formaldehydabgaben, Schwermetalle und Vinylchlorid-Monomer (VCM) werden gemäß der EN 12149:1997 durch das Fraunhofer Institut WKI Braunschweig regelmäßig überprüft. (Kennnummer: 0765)

7. Erklärte Leistung


Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	B-s1,d0	EN 13501-1
Formaldehydabgabe	Bestanden (< 120 mg/kg)	EN 12149:1997
Abgabe anderer gefährlicher Stoffe:		
Antimon	Bestanden (Keine Obergrenze)	EN 12149:1997
Arsen	Bestanden (< 25 mg/kg)	
Barium	Bestanden (< 500 mg/kg)	
Cadmium	Bestanden (< 25 mg/kg)	
Chrom	Bestanden (< 60 mg/kg)	
Blei	Bestanden (< 90 mg/kg)	
Quecksilber	Bestanden (< 20 mg/kg)	
Selen	Bestanden (< 165 mg/kg)	
Vinylchlorid-Monomer (VCM)	Bestanden (< 0,2 mg/kg)	EN 12149:1997
Schallabsorption	No performance determined	

Wärmedurchlasswiderstand	No performance determined	
---------------------------------	----------------------------------	--

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.



Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Gummersbach, den 04.03.2019



Benjamin Viebahn (Leitung Qualitätsmanagement)

Sonstige Angaben:

RAL Gütebestimmungen GZ-479		RAL GZ-479
VOC Emissionen (Französische Richtlinien)		ISO 16000