

Colle à papier peint prête à l'emploi

1. Matériaux

- Type de matériau :** Dispersion de colle
- Utilisation prévue :** Convient à tous les papiers peints courants
- Conditionnements :**

Référence	EAN	Type d'emballage	Poids
076071	40 51315 36888 6	Plastique	720 g
076072	40 51315 36890 9	Plastique	3 kg

2. Propriétés particulières

Colle prête à l'emploi pour revêtements muraux, très économique, excellent pouvoir adhésif et bonne possibilité de correction (repositionnement), sèche sans laisser de traces (même sur un enduit frais et sec), résistante à la chaux et au ciment, sans solvants.

3. Caractéristiques techniques :

- Base :** dispersion plastique et additifs
- Densité :** env. 1,2 g/cm³
- Valeur pH (solution aqueuse):** 9,5 – 10,5
- Temps de séchage:** 12-24 heures

4. Rendement

Le rendement dépend du revêtement mural à poser et du pouvoir absorbant du support. Pour un support moyennement absorbant, les valeurs indicatives suivantes s'appliquent

Utilisation	Quantité	Rendement	
		720 g	
Pré-encollage	En fonction du matériau du support.		
Papiers peints	env. 200 g/m ²	env. 3 m ² < 1 rouleau *	env. 15 m ² env. 3 rouleaux *
Papiers peints satinés, intissés et structurés	env. 300 g/m ²	env. 2,5 m ² < 1 rouleau *	env. 10 m ² env. 2 rouleaux *
Tissu de fibres de verre	env. 400 g/m ²	env. 1,5 m ² < 1 rouleau *	env. 7 m ² env. 1,5 rouleaux *

* Dimensions d'un rouleau : env. 10,05 m x 0,53 m, soit env.. 5 m².

Recommandation : une estimation plus précise de la consommation peut être obtenue en effectuant un essai sur l'objet.

5. Conseils d'application

Préparation du support : retirer complètement les anciens papiers peints. La surface à tapisser doit être sèche, propre, solide, stable, plane et peu absorbante. Reboucher les fissures et les trous avec du mastic. Si le support n'est pas de couleur neutre, appliquer au préalable une couche d'apprêt pigmenté blanc. Encoller au préalable les supports très absorbants conformément au tableau.

Application : bien mélanger avant utilisation. Ne pas utiliser lorsque la température du support et la température ambiante sont inférieures à + 5 °C. Une fois ouverte, la colle prête à l'emploi peut être conservée jusqu'à 7 jours dans un pot bien fermé.

Pose du papier peint : encoller le papier peint ou les murs de manière uniforme en respectant les instructions d'application, laisser sécher si nécessaire, puis poser le papier peint.

Résidus de colle : éliminer immédiatement les éventuels résidus de colle sur le devant du papier peint à l'aide d'un chiffon humide.

Nettoyage des outils : nettoyer à l'eau froide immédiatement après utilisation.

6. Autres remarques

Consignes de protection et de sécurité : en cas de contact de la colle humide avec les yeux, rincer ceux-ci à l'eau claire. Pour plus d'informations, veuillez consulter la fiche de données de sécurité : www.as-creation.com

Stockage : stocker dans un endroit frais et sec. Tenir hors de portée des enfants.

Élimination : ne recycler que les emballages entièrement vides (plastique). Les résidus de produit séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou les déchets de chantier. Code CEE des déchets : EWC 08 04 10.

* * *